MOLYTEC LTDA

FICHA TECNICA MOLYTEC

OKS 2610 / 2611

Limpiador universal

LÍNEA OKS

1. Campos de aplicación.	
1.1. Remover	Residuos de grasa, líquidos de frenos, siliconas, adhesivos y pinturas
1.2. Limpieza de diversos materiales	Metales, cerámica, vidrio, materiales sintéticos y elastómeros
1.3. Desengrasante	Para preparar superficies tanto para aplicación de lubricantes como para uso posterior de adhesivos.
2. Ventajas.	
2.1. Fácil y efectiva aplicación	Por su fuerte presión de rociado y por su mezcla de solventes.
2.2. Mejor aprovechamiento	Para limpieza previa y básica de las superficies de los materiales
2.3. Aplicación Múltiple	En industria, talleres y usos domésticos
2.4. Rápida evaporación	No deja residuos
2.4. Protector	Provee protección inmediata contra la corrosión mientras dura su acción limpiadora.
3. Datos técnicos	
3.1. Apariencia	Líquido transparente
3.2. Densidad a 20 ° C	0.85 gr./cm.^{3}
3.3. Base	Mezcla de solventes tipo alcoholes
4. Modo de empleo.	
4.1. Aplicación	A 20 cm. De distancia de la superficie. Dejar secar en su totalidad.
4.2. Con suciedad persistente	Aplicar de forma abundante, retirar los residuos con trapo o estopa y dejar secar en su totalidad
5. Comportamiento con el medio ambiente.	
5.1. Toxicidad	No ataca la capa de ozono. Es recomendable trabajar en sitios debidamente ventilados con uso de careta.
5.2. Indicaciones de seguridad	No permitir que llegue a fuentes de agua ni a las cañerías.

La calidad y propiedad de nuestros productos se basan en cuidadosos ensayos realizados en nuestros laboratorios. No se exime al usuario de realizar pruebas antes de utilizarlos con el fin de determinar las características o condiciones óptimas de aplicación.

MOLYTEC LTDA. se reserva el derecho de modificaciones técnicas.